

Línea KSME

Compuestos por una turbina tipo S, de montaje horizontal, roscada en ambos extremos BSP macho, cuerpo metálico, totalmente pintado con resina epoxi y una pantalla digital, en presentación monoblock. Puesta a cero manual mediante un botón de reset, iluminación de contraste y alimentados por una pila AAA.



Modelos dentro de esta línea

Codigo	Diametro del caño	Q Max (m3/h)	Largo (mm)	4 Dig	8 Dig
Ksme 1 - 1-4	1	1 1/4	260	x	
Ksme 1 - 1-8	1	1 1/4	260		x
Ksme 1,25- 1-4	1 1/4	1 1/2	260	x	
Ksme 1,25- 1-8	1 1/4	1 1/2	260		x
Ksme 1,5 - 1-4	1 1/2	2	260	x	
Ksme 1,5 - 1-8	1 1/2	2	260		x
Ksme 2 - 1-4	2	2 1/2	300	x	
Ksme 2 - 1-8	2	2 1/2	300		x

Este equipo es aplicable a los mas diversos usos, los mas frecuentes son:

- ° Fraccionamientos diversos
- ° Camiones mixer
- ° Fabricación de panificados

Electronica disponible

- De 4 u 8 digitos en LCD
- Volumen Parcial
- Volumen Total
- Iluminación de Contraste
- Puesta a cero

Electronica opcional

- Salida Rs 232 / 485
- Salida 4-20 mAmp

Software para control

Captoreos disponibles

- ☞ 0.1 PPL
- ☞ 1 PPL

Implementos Industriales
Medición y Control de Temperatura
Humedad - Caudal
Nivel y Llamo

www.implementosenlaweb.com.ar

Tel.: (0351) 4805405